

TECHNICKÝ LIST PTFE SPREJ

KIM-TEC PTFE sprej je nemastný(suchý)vyhlazovací, antiadhezivní a mazací prostředek . Po nastříkání a odpaření vznikne tvrdý povlak z polytetrafluorethylénu. Vzniklý povlak slouží jako kluzný prostředek zabraňující vzniku různých zvuků ,skřípání apod.. Tření a opotřebování se tímto redukuje na minimum.

Oblasti použití

KIM-TEC PTFE sprej je možné použít všude tam, kde by běžné prostředky obsahující olej nebo silikon negativně ovlivnily ošetřené plochy.

Např. povlak na vodících lištách kolejnic (v dřevoprůmyslu), jako povlak na kluzné a rolovací zařízení v oblasti transportu, kluzné vodiče v textilním průmyslu a v průmyslu při výrobě umělých hmot.

Jako antiadhezivní prostředek na formy v průmyslu umělých hmot, jako mazadlo na různé kombinace materiálů, jako antiadhezivní prostředek při tekuté živici, na odstranění pískotu při kontaktu měkkého materiálu na tvrdý (např. guma na sklo), jako impregnace na silně savé materiály apod..

Vlastnosti produktu

- bez oleje a mastnot,nešpiní, nespůsobuje skvrny
- bezbarvý
- dobrá přilnavost na různé podklady
- snášelivý se všemi běžnými umělými hmotami
- voděodolný
- ochraňuje materiál před korozí
- působí proti otěru a opotřebování
- zabraňuje tvorbě prachu/antiadhezivní/
- vytváří suchý mazací film (po odpaření rozpoutědel)

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:

Podklad by měl být čistý, suchý a úplně odmaštěný.

Použití:

Nádobu před použitím silně protřepte.

Ze vzdálenosti cca. 20 – 30 cm rovnoměrně v tenké vrstvě nastříkejte na mazací plochu.

Po nástřiku nechejte povlak cca. 5-10 min vyschnout.

Technické data

Technické údaje	Požadovaná hodnota
Teplotné rozmezí	-180°C do +260°C
Doporučená síla vrstvy	10 µm
Barva	mléčná/transparentní
Báze	Rozpouštědlo, látka na vázání, živice a polytetrafluorethylén
Pohonná látka	Proban/Butan